

BioEntry W3

Simple, Durable, Seguro



Bioentry W3 es un dispositivo avanzado de autenticación facial que utiliza la tecnología de IA de última generación de Suprema.

Equipado con una NPU optimizada para el aprendizaje profundo, que ofrece una autenticación facial rápida y precisa.

Su diseño delgado y compacto, combinado con una excepcional durabilidad contra impactos y condiciones ambientales adversas, lo convierten en una solución líder para el futuro de la seguridad.

Suprema
SECURITY & BIOMETRICS

Bioentry W3 es un equipo simple, durable y seguro para control de acceso. Su innovadora tecnología garantiza la privacidad de los datos, lo que la convierte en la solución definitiva para los usuarios preocupados por la privacidad.



Datos Privados Seguros

BioEntry W3 aborda las preocupaciones sobre la privacidad de los datos en dispositivos biométricos con su innovadora función de seguridad. Template on Mobile (ToM) permite a los usuarios autenticar el acceso a través de sus dispositivos móviles, lo que garantiza que las plantillas faciales nunca se almacenen en ningún sistema externo.

- El dispositivo cuenta con certificaciones clave, incluidas ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, que confirman su máxima seguridad en protección de datos.



Diseño Simple

BioEntry W3 presenta un diseño minimalista que es visualmente atractivo y sofisticado. Evita la complejidad innecesaria, centrándose en líneas limpias y una experiencia de usuario sencilla.

- Tipo mullion • Estilo chic y elegante • Color negro y gris



Estructura Duradera

BioEntry W3 es duradero y está hecho para durar. Puede soportar un uso prolongado y condiciones duras sin perder su integridad o funcionalidad.

- A prueba de vandalismo: IK08
- *Altamente resistente a los impactos físicos, incluso en entornos difíciles.
- A prueba de entrada: IP67
- *Resistente al polvo y al agua, duradero en exteriores.



Rendimiento Inigualable

BioEntry W3 es altamente eficiente y eficaz en su funcionalidad. Ofrece un rendimiento sólido y fiable, capaz de manejar tareas exigentes con facilidad.

- Algoritmo de aprendizaje profundo de IA
- IA integrada en el dispositivo con NPU
- Máxima velocidad de coincidencia rostros: 0.2 segundos
- Máximo de 30.000 plantillas de rostros almacenados



Especificaciones

Tipo	Modelo	BEW3-DB	BEW3-APB
Capacidad	Credenciales Max (1:N)	Rostros: 30,000	
		Tarjetas: 100,000	
	Credenciales Max (1:1)	Rostros: 30,000	
		Tarjetas: 100,000	
	Registros de Texto	1,000,000	
	Registros de Imágenes	10,000	
Credencial	Opción de RF	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/ EV2/ EV3 ¹⁾ , FeliCa	125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/ EV2/ EV2/ EV3 ¹⁾ , Felica, iCLASS SE/SR/Seos
	Rango de Lectura de RF ²⁾	MIFARE7DESFire/ EM:50mm, FeliCa: 30mm	MIFARE/DESFire/EM/ iCLASS: 50 mm, FeliCa/ HID Prox: 30 mm
	Tarjeta Móvil	NFC (Android), BLE (Android, iOS)	
HW	CPU	1.5 GHz Quad (2.0Tops)	
	Memoria	16 GB Flash + 2 GB RAM	
	LCD	1.3" PMOLED	
	Cámara	2MP 2EA	
	Clasificación IP	IP67	
	Clasificación IK	IK08	
	Peso	283g	291g
	Dimensiones(AnchoxAltoxFondo)	50X160X34.15 (mm)	
	Alimentación	DC 12V 1.0A, DC 24V 0.6A	
	Certificados	CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, ANATEL, SIG, RoHS, REACH, WEEE, EAC, TELEC	
Interfaz	Ethernet	Soportado (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X)	
	PoE	-	PoE

1) Des

2) sds