

SBOARD - III WIFI

MINI CONTROLADOR WIFI PARA UNA PUERTA

PRINCIPALES CARACTERISTICAS


- Entrada de alimentación 12VDC
- Un relé, 1,000 usuarios
- Wiegand 26~44, 56, 58 bits entrada
- Puede conectarse con alarmas externas o contactos de puerta
- 500 usuarios en la app
- Disponibles para IOS y Android
- Puede agregar/eliminar usuarios por medio de la app (solo usuarios de tarjetas)
- Puede establecer restricciones de tiempo para los usuarios
- Contraseñas temporales (única vez o código programado)
- Comprobación del registro de apertura
- Acceso remoto (Soporta 3G/4G/5G)
- Aviso de llamada con timbre (admite timbre de puerta externo)



Sboard-III WIFI es un mini controlador WIFI integrado con el módulo WIFI Tuya. Puede trabajar con cualquier lector wiegand 26~44, 26, 58 bits.



Conexión WIFI, acceso remoto soporta 3G/4G/5G



Agregue/Elimine usuarios con la app



Historial de aperturas



Timbre de aviso de llamada




Codigo temporal



Puede trabajar con cualquier lector wiegand 26~44, 26, 58 bits

ESPECIFICACIONES

Capacidad de Usuarios Usuarios Comunes Usuarios Autorizados: Usuarios Visitantes Usuarios de Pánico:	Hardware: 1000 App:500 987 (PIN/Tarjeta) 1 10 2
Voltaje de Operación Corriente en Reposo Corriente Activa	12V DC ≤ 100 mA ≤ 150 mA
Conexiones	Salida relé, botón de salida, entrada/salida wiegand
Relé Tiempo de Salida de Relé Ajustable Bloqueo de la Carga de Salida	Uno (NO, NC, Común) 0~99 segundos (5 segundos por default) 2 Amp máximo
Interfaz Wiegand	Wiegand 26~44, 56, 58 bits
Ambiente Humedad de Operación	Interior 0% RH ~ 90%RH
Material Color Dimensiones Peso Unitario Peso de Envío	Carcasa ABS Negro 91 x 48 x 20 (mm) (LARGO X ANCHO X ALTO) 63g 73g



TecnoSupply

www.tecnosupply.com.mx