

X1 - RX

LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHZ EM, MIFARE,
ANTIVANDÁLICO PARA EXTERIORES

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- Anticolisión IK10
- Caja metálica, antivandálica
- Resistente al agua, cumple con IP66
- Salida wiegand 26~44, 56, 58 bits
- Tipo de tarjeta: Tarjetas HID y EM de 125 KHz, NXP Mifare, Mifare Plus, DesFire, Mifare Pro de 13.56 MHz, tarjetas Mifare UltraLight, Mifare Class 4K, NFC y CPU
- Rango de lectura: 2~6 cm
- Control de LED externo y control de timbre externo

El X1-RX es un lector certificado IK10, es un potente lector de tarjetas, puede leer tarjetas HID y EM de 125 KHz y MIFARE 13.56 MHz al mismo tiempo. Debido a la carcasa metálica antivandálica e impermeable, se puede instalar en interiores o exteriores en entornos hostiles.



Tipo de tarjeta
125KHz & tarjetas EM, 13.56 MHz
NXP Mifare, Mifare plus, Desfire,
Mifare pro, Mifare ultralight, Mifare
class 4K



IP66 resistente al agua



Equipado con un control remoto que
puede ajustar la salida wiegand desde
24~44, 56, 58 bits



-40oC
Baja temperatura de trabajo

ESPECIFICACIONES

Energía de Funcionamiento	9~18V DC
Frecuencia	125 KHz & 13.56 MHz
Tipo de Tarjeta	125 KHz - EM & tarjeta HID 13.56 MHz- NXP Mifare, Mifare Plus, DesFire, Mifare Pro, Mifare Ultralight, Mifare Class 4k, NFC y CPU
Distancia de Lectura	2~6 cm
Formato de Salida	Wiegand 26~44, 56, 58 bits
Temperatura de Operación	-40°C ~ 60°C (-40°F ~140°F)
Corriente en Reposo	≤50mA
Humedad de Operación	0% ~ 98% RH
Nivel de Operación	IK10 & IP66
Dimensiones	105 x 49 x 21 (mm) (LARGO X ANCHO X ALTO)
Peso Neto	240g
Peso de Envío	270g



TecnoSupply

www.tecnosupply.com.mx